Especificaciones técnicas

Ref. 63030000

Número de leds		12													
Potencia	W	39													
Dimming preprogramado		No													
Interfaz de control		ON/OFF													
Opciones de tipo de ópticas		P		SP		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Ámbar					
Flujo luminoso	lm	3744		3900		3989,7		4290		1950					
Eficiencia lumínica	lm/W	96		100		102,3		110		50					
Intensidad del LED	mA	500		500		500		500		1000					
Duración	h	100000													
Vida útil		L90B10													
Flujo luminoso constante (CLO)		No													
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3													
Indice de reproducción cromática (IRC)		70													
Marcado CE		Si													
Certificado ENEC		No													
Clase protección IEC		Clase II													
Conforme con EU/Rohs		Si													
Grado IK (bloque óptico)		8													
Grado IK (luminaria completa)		8													
Grado IP (bloque óptico)		66													
Grado IP (luminaria completa)		56													
Color		Inox													
Material		Acero Inoxidable													
Material de la cubierta		Sin cubierta													
Material fijación		Acero inoxidable													
Tipo de montaje		Abrazadera de pared													
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,113													
Número de módulos LED		1													
Factor de potencia mínimo		0.9500													
Tipo de fuente de luz		LED													
Fuente de luz sustituible		Si													
Cable		Si													
Tolerancia consumo energía	%	5													
Tolerancia flujo lumínico	%	8													
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos													
Corriente de arranque	A	26													
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240													
Frecuencia de red		50 Hz													
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40													
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35													