Specyfikacje techniczne

Ref. 63030000

Liczba LED		12						
Dostępna moc	W	39						
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie						
Interfejs kontrola		ON/OFF						
Opcje optyki		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber	
Strumień świetlny	lm	3744		3900		3989,7		4290		1950	
Skuteczność świetlna	lm/W	96		100		102,3		110		50	
Prąd LED	mA	500		500		500		500		1000	
Trwanie	h	100000									
Żywotność		L90B10									
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie									
SDCM		< 3									
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70									
Znak CE		Tak									
Certyfikat ENEC		Nie									
Klasa ochrony IEC		Klasy II									
Spełnia EU RoHS		Tak									
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		8									
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		8									
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66									
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		56									
Kolor		Inox									
Materiał		Stali Nierdzewnej									
Materiał klosza		Bez pokrywy									
Materiał mocowania		Stali Nierdzewnej									
Sposób montażu		Wysięgnik ścienny									
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,113									
Liczba modułów LED		1									
Minimalny współczynnik mocy		0.9500									
Typ źródła światła		LED									
Źródło świetlne wymienne		Tak									
Kabel		Tak									
Tolerancja pobór energii	%	5									
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8									
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe									
Prąd rozruchowy	A	26									
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240									
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz									
Temperatura pracy Maks.	°C	40									
Temperatura pracy Min.	°C	-35									