Especificações técnicas

Ref. 63030000

Numero de leds		12							
Potência	W	39							
Dimming preprogramável		Não							
Interface de controlo		ON/OFF							
Opções de ópticas		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar			
Fluxo luminoso	lm	3744	3900	3989,7	4290	1950			
Eficiência luminosa	lm/W	96	100	102,3	110	50			
Consumo do LED	mA	500	500	500	500	1000			
Duração	h	100000							
Vida útil		L90B10							
Emissão de luz constante (CLO)		Não							
SDCM		< 3							
Índice de reprodução de cores (CRI)		70							
Marcação CE		Sim							
Certificado ENEC		Não							
Classe de proteção IEC		Classe II							
Cumprimento RoHS/EU		Sim							
Grau IK (módulo ótico)		8							
Grau IK (luminária completa)		8							
Grau IP (módulo ótico)		66							
Grau IP (luminária completa)		56							
Cor		Inox							
Material		Aço Inoxidável							
Material do difusor		Sem difusor							
Material de fixação		Aço Inoxidável							
Método de montagem		Suporte de parede							
Superf. de frente para o vento	m^2	0,113							
Número de módulos LED		1							
Fator de potência mínimo		0.9500							
Tipo de iluminação		LED							
Fonte de luz substituível		Sim							
Cabo		Sim							
Tolerância do consumo de energia	%	5							
Tolerância do fluxo lumínico	%	8							
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos							
Corrente inicial	A	26							
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240							
Frequencia da rede		50 Hz							
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40							
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35							