Especificaciones técnicas

Ref. 63030001

Número de leds		12							
Potencia	W	39							
Dimming preprogramado		Si							
Interfaz de control		1-10V							
Opciones de tipo de ópticas		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ámbar			
Flujo luminoso	lm	3744	3900	3989,7	4290	1950			
Eficiencia lumínica	lm/W	96	100	102,3	110	50			
Intensidad del LED	mA	500	500	500	500	1000			
Duración	h	100000							
Vida útil		L90B10							
Flujo luminoso constante (CLO)		No							
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3							
Indice de reproducción cromática (IRC)		70							
Marcado CE		Si							
Certificado ENEC		No							
Clase protección IEC		Clase II							
Conforme con EU/Rohs		Si							
Grado IK (bloque óptico)		8							
Grado IK (luminaria completa)		8							
Grado IP (bloque óptico)		66							
Grado IP (luminaria completa)		56							
Color		Inox							
Material		Acero Inoxidable							
Material de la cubierta		Sin cubierta							
Material fijación		Acero inoxidable							
Tipo de montaje		Abrazadera de pared							
Tratamiento de superficie		Lacado							
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,113							
Número de módulos LED		1							
Factor de potencia mínimo		0.9500							
Tipo de fuente de luz		LED							
Fuente de luz sustituible		Si							
Cable		Si							
Tolerancia consumo energía	%	5							
Tolerancia flujo lumínico	%	8							
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos							
Corriente de arranque	A	26							
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240							
Frecuencia de red		50 Hz							
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40							
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35							