Caractéristiques techniques

Ref. 63030001

Nombre de leds		12													
Puissance	W	39													
Dimming préprogrammée		Oui													
Interface de contrôle		1-10V													
Options du type d'optique		P		SP		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Type de lentille		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K			2700K			3000K			4000K			PC Amber	
Flux lumineux	lm	3744			3900			3989,7			4290			1950	
Efficacité lumineuse	lm/W	96			100			102,3			110			50	
Courant de LED	mA	500			500			500			500			1000	
Durée	h	100000													
Vie utile		L90B10													
CLO		Non													
SDCM		< 3													
Indice de rendu de couleur (CRI)		70													
Marquage CE		Oui													
Certification ENEC		Ne pas													
Classe de protection IEC		Classe II													
Conformité EU/Rohs		Oui													
Indice IK (bloc optique)		8													
Indice IK (luminaire complet)		8													
Indice IP (bloc optique)		66													
Indice IP (luminaire complet)		56													
Couleur		Inox													
Matière		Acier Inoxydable													
Matériau de la verrine		Sans verrine													
Matière de Fixation		Acier Inoxydable													
Mode de pose		Console murale													
Traitement de la surface		Laqué													
Surface au vent	m^2	0,113													
Nombre de modules LED		1													
Facteur de puissance minimum		0.9500													
Type de source lumineuse		LED													
Source lumineuse remplaçable		Oui													
Câble		Oui													
Tolérance de consommation	%	5													
Tolérance de flux lumineux	%	8													
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles													
Courant d'appel	A	26													
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240													
Fréquence secteur		50 Hz													
Température de fonctionnement Max.	°C	40													
Température de fonctionnement Min.	°C	-35													