Caratteristiche tecniche

Ref. 63030001

Numero di led		12							
Potencia	W	39							
Dimming preprogrammato		Si							
Interfaccia di controllo		1-10V							
Opzioni del tipo di ottica		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo di lente		Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC
Opzioni di emperatura di colore		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Ambra
Flusso luminoso	lm	3744		3900		3989,7		4290	1950
Efficienza luminosa	lm/W	96		100		102,3		110	50
Corrente LED	mA	500		500		500		500	1000
Durata	h	100000							
Vita utile		L90B10							
CLO		No							
SDCM		< 3							
Indice di resa cromatica (CRI)		70							
Marchio CE		Si							
Certificato ENEC		Non							
Classe di protezione IEC		Classe II							
Conforme Eu RoHS		Si							
Classificazione IK (modulo luminaria)		8							
Classificazione IK (apparecchio completo)		8							
Classificazione IP (modulo luminaria)		66							
Classificazione IP (apparecchio completo)		56							
Colore		Inox							
Materiale		Acciaio Inossidabile							
Materiale della copertura		Senza copertura							
Materiale di fissaggio		Acciaio Inossidabile							
Tipo di montaggio		Braccio da parete							
Trattamento superficie		Verniciato							
Superf. esposta al vento	m^2	0,113							
Numero di moduli LED		1							
Fattore di potenza minimo		0.9500							
Tipo di sorgente luminosa		LED							
Sorgente luminosa sostituibile		Si							
Cavo		Si							
Tolleranza sul consumo di energia	%	5							
Tolleranza al flusso luminoso	%	8							
Connessione elettrica		Connettore impermeabile a 3 poli							
Corrente di spunto	A	26							
Tensione d'ingresso	Vac	220 ... 240							
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz							
Temperatura di funzionamento Mass.	°C	40							
Temperatura di funzionamento Min.	°C	-35							