Technische Spezifikationen

Ref. 63170101

LEDs-Anzahl		24							
Leistung	W	53							
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja							
Steuerschnittstelle		1-10V							
Optiktyp Optionen		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	5618		6148		6413		6837	2809
Beleuchtungseffizient	lm/W	106		116		121		129	53
LED-Stromstärke	mA	325		325		325		325	650
Dauer	h	100000							
Nutzungsdauer		L90B10							
CLO		Nein							
SDCM		< 3							
Farbwiedergabeindex (CRI)		70							
CE Kennzeichnung		Ja							
ENEC Zertifikat		Nicht							
IEC Schutzklasse		Class II							
EU RoHS-konform		Ja							
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10							
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		9							
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68							
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		56							
Farbe		Schwarz							
Material		Aluminium							
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung							
Befestigungsmaterial		Aluminium							
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60							
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42							
Montageart		Aufsatz							
Fläche für Staudruck	m^2	0,1602							
Anzahl der LED-Modul		2							
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500							
Typ der Lichtquelle		LED							
Auswechselbare Lichtquelle		Ja							
Kabel		Ja							
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5							
Lichtstromtoleranz	%	8							
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker							
Einschaltstrom	A	54							
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240							
Netzfrequenz		50 Hz							
Max. Betriebstemperatur	°C	40							
Min. Betriebstemperatur	°C	-30							