Specyfikacje techniczne

Ref. 63170201

Liczba LED		24						
Dostępna moc	W	53						
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak						
Interfejs kontrola		1-10V						
Opcje optyki		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber
Strumień świetlny	lm	5565		6095		6360		6784		2756
Skuteczność świetlna	lm/W	105		115		120		128		52
Prąd LED	mA	325		325		325		325		650
Trwanie	h	100000								
Żywotność		L90B10								
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie								
SDCM		< 3								
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70								
Znak CE		Tak								
Certyfikat ENEC		Nie								
Klasa ochrony IEC		Klasy II								
Spełnia EU RoHS		Tak								
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10								
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		9								
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68								
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		56								
Kolor		Czarny								
Materiał		Aluminium								
Materiał klosza		Bez pokrywy								
Materiał mocowania		Aluminium								
Średnica masztu Max	mm	60								
Średnica masztu Min	mm	42								
Sposób montażu		Nakładany od góry								
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe								
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,3								
Liczba modułów LED		2								
Minimalny współczynnik mocy		0.9500								
Typ źródła światła		LED								
Źródło świetlne wymienne		Tak								
Kabel		Tak								
Tolerancja pobór energii	%	5								
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8								
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe								
Prąd rozruchowy	A	54								
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240								
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz								
Temperatura pracy Maks.	°C	40								
Temperatura pracy Min.	°C	-35								