Especificações técnicas

Ref. 63174100

Numero de leds		24						
Potência	W	60						
Dimming preprogramável		Sim						
Interface de controlo		Dali 2						
Opções de ópticas		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar	
Fluxo luminoso	lm	6300		6900		7200		7680		3120	
Eficiência luminosa	lm/W	105		115		120		128		52	
Consumo do LED	mA	400		400		400		400		800	
Duração	h	100000									
Vida útil		L90B10									
Emissão de luz constante (CLO)		Sim									
SDCM		< 3									
Índice de reprodução de cores (CRI)		70									
Marcação CE		Sim									
Certificado ENEC		Não									
Classe de proteção IEC		Classe II									
Cumprimento RoHS/EU		Sim									
Grau IK (módulo ótico)		10									
Grau IK (luminária completa)		9									
Grau IP (módulo ótico)		68									
Grau IP (luminária completa)		56									
Cor		Preto									
Material		Aluminio									
Material do difusor		Sem difusor									
Material de fixação		Aluminio									
Dimensão do mastil Max	mm	60									
Dimensão do mastil Min	mm	42									
Método de montagem		No topo do poste									
Tipo de acabamento		Revestimento em pó									
Superf. de frente para o vento	m^2	0,1602									
Número de módulos LED		2									
Fator de potência mínimo		0.9500									
Tipo de iluminação		LED									
Fonte de luz substituível		Sim									
Cabo		Sim									
Tolerância do consumo de energia	%	5									
Tolerância do fluxo lumínico	%	8									
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos									
Corrente inicial	A	54									
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240									
Frequencia da rede		50 Hz									
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40									
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-30									