Especificações técnicas

Ref. 63174200

Numero de leds		24							
Potência	W	60							
Dimming preprogramável		Sim							
Interface de controlo		Dali 2							
Opções de ópticas		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	6300		6900		7200		7680	3120
Eficiência luminosa	lm/W	105		115		120		128	52
Consumo do LED	mA	400		400		400		400	800
Duração	h	100000							
Vida útil		L90B10							
Emissão de luz constante (CLO)		Sim							
SDCM		< 3							
Índice de reprodução de cores (CRI)		70							
Marcação CE		Sim							
Certificado ENEC		Não							
Classe de proteção IEC		Classe II							
Cumprimento RoHS/EU		Sim							
Grau IK (módulo ótico)		10							
Grau IK (luminária completa)		9							
Grau IP (módulo ótico)		68							
Grau IP (luminária completa)		56							
Cor		Preto							
Material		Aluminio							
Material do difusor		Sem difusor							
Material de fixação		Aluminio							
Dimensão do mastil Max	mm	60							
Dimensão do mastil Min	mm	42							
Método de montagem		No topo do poste							
Tipo de acabamento		Revestimento em pó							
Superf. de frente para o vento	m²	0,3							
Número de módulos LED		2							
Fator de potência mínimo		0.9500							
Tipo de iluminação		LED							
Fonte de luz substituível		Sim							
Cabo		Sim							
Tolerância do consumo de energia	%	5							
Tolerância do fluxo lumínico	%	8							
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos							
Corrente inicial	A	54							
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240							
Frequencia da rede		50 Hz							
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40							
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35							