Specyfikacje techniczne

Ref. 63180300

Liczba LED		24				
Dostępna moc	W	53				
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie				
Interfejs kontrola		1-10V				
Typ połączenia węzeł/czujnik		1x ANSI C136.41 Nema				
Opcje optyki		SP	T2C90	T3B90	D90	
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PMMA	Soczewka PMMA	Soczewka PMMA	
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	5565	6095	6360	6784	2226
Skuteczność świetlna	lm/W	105	115	120	128	42
Prąd LED	mA	325	325	325	325	650
Trwanie	h	100000				
Żywotność		L90B10				
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie				
SDCM		< 3				
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70				
Znak CE		Tak				
Certyfikat ENEC		Nie				
Klasa ochrony IEC		Klasy II				
Spełnia EU RoHS		Tak				
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		8				
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		8				
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66				
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66				
Kolor		Czarny				
Materiał		Aluminium				
Materiał klosza		Tworzywo sztuczne przezroczyste				
Materiał mocowania		Aluminium				
Średnica masztu Max	mm	80				
Średnica masztu Min	mm	42				
Sposób montażu		Nakładany od góry				
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe				
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,2112				
Liczba modułów LED		2				
Minimalny współczynnik mocy		0.9500				
Typ źródła światła		LED				
Źródło świetlne wymienne		Tak				
Kabel		Tak				
Tolerancja pobór energii	%	5				
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8				
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe				
Prąd rozruchowy	A	54				
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240				
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz				
Temperatura pracy Maks.	°C	40				
Temperatura pracy Min.	°C	-35				