# Caractéristiques techniques

**Ref. 63180300**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de leds | | 24 | | | | |
| Puissance | W | 53 | | | | |
| Dimming préprogrammée | | Non | | | | |
| Interface de contrôle | | 1-10V | | | | |
| Type de connexion nœud/capteur | | 1x ANSI C136.41 Nema | | | | |
| Options du type d'optique | | SP | T2C90 | T3B90 | D90 | |
| Type de lentille | | Lentille PC | Lentille PMMA | Lentille PMMA | Lentille PMMA | |
| Options du température de couleur | | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | PC Amber |
| Flux lumineux | lm | 5565 | 6095 | 6360 | 6784 | 2226 |
| Efficacité lumineuse | lm/W | 105 | 115 | 120 | 128 | 42 |
| Courant de LED | mA | 325 | 325 | 325 | 325 | 650 |
| Durée | h | 100000 | | | | |
| Vie utile | | L90B10 | | | | |
| CLO | | Non | | | | |
| SDCM | | < 3 | | | | |
| Indice de rendu de couleur (CRI) | | 70 | | | | |
| Marquage CE | | Oui | | | | |
| Certification ENEC | | Ne pas | | | | |
| Classe de protection IEC | | Classe II | | | | |
| Conformité EU/Rohs | | Oui | | | | |
| Indice IK (bloc optique) | | 8 | | | | |
| Indice IK (luminaire complet) | | 8 | | | | |
| Indice IP (bloc optique) | | 66 | | | | |
| Indice IP (luminaire complet) | | 66 | | | | |
| Couleur | | Noir | | | | |
| Matière | | Aluminium | | | | |
| Matériau de la verrine | | Plastique transparent | | | | |
| Matière de Fixation | | Aluminium | | | | |
| Dimensions du mât Max | mm | 80 | | | | |
| Dimensions du mât Min | mm | 42 | | | | |
| Mode de pose | | Rehausse | | | | |
| Traitement de la surface | | Revêtu par poudre | | | | |
| Surface au vent | m² | 0,2112 | | | | |
| Nombre de modules LED | | 2 | | | | |
| Facteur de puissance minimum | | 0.9500 | | | | |
| Type de source lumineuse | | LED | | | | |
| Source lumineuse remplaçable | | Oui | | | | |
| Câble | | Oui | | | | |
| Tolérance de consommation | % | 5 | | | | |
| Tolérance de flux lumineux | % | 8 | | | | |
| Connexion électrique | | Connecteur étanche à 3 pôles | | | | |
| Courant d'appel | A | 54 | | | | |
| Tension d'entrée | Vac | 220 ... 240 | | | | |
| Fréquence secteur | | 50 Hz | | | | |
| Température de fonctionnement Max. | °C | 40 | | | | |
| Température de fonctionnement Min. | °C | -35 | | | | |