# Especificaciones técnicas

**Ref. 63180400**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de leds | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| Potencia | W | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| Dimming preprogramado | | No | | | | | | | | | | | | | |
| Interfaz de control | | 1-10V | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de conexión del nodo/sensor | | 1x ANSI C136.41 Nema | | | | | | | | | | | | | |
| Opciones de tipo de ópticas | | P | | T2 | | T3 | | T4 | | ME | | APZ | | PX | SCL |
| Tipo de lente | | Lente PC | | Lente PC | | Lente PC | | Lente PC | | Lente PC | | Lente PC | | Lente PMMA | Lente PC |
| Opciones de temperatura de color | | 2200K | | | 2700K | | | 3000K | | | | 4000K | | | PC Ámbar |
| Flujo luminoso | lm | 5671 | | | 6201 | | | 6466 | | | | 6890 | | | 2650 |
| Eficiencia lumínica | lm/W | 107 | | | 117 | | | 122 | | | | 130 | | | 50 |
| Intensidad del LED | mA | 325 | | | 325 | | | 325 | | | | 325 | | | 650 |
| Duración | h | 100000 | | | | | | | | | | | | | |
| Vida útil | | L90B10 | | | | | | | | | | | | | |
| Flujo luminoso constante (CLO) | | No | | | | | | | | | | | | | |
| Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM) | | < 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Indice de reproducción cromática (IRC) | | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| Marcado CE | | Si | | | | | | | | | | | | | |
| Certificado ENEC | | No | | | | | | | | | | | | | |
| Clase protección IEC | | Clase II | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme con EU/Rohs | | Si | | | | | | | | | | | | | |
| Grado IK (bloque óptico) | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Grado IK (luminaria completa) | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Grado IP (bloque óptico) | | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| Grado IP (luminaria completa) | | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| Color | | Negro | | | | | | | | | | | | | |
| Material | | Aluminio | | | | | | | | | | | | | |
| Material de la cubierta | | Plástico transparente | | | | | | | | | | | | | |
| Material fijación | | Aluminio | | | | | | | | | | | | | |
| Diámetro del poste Max | mm | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| Diámetro del poste Min | mm | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de montaje | | Entrada superior / lateral | | | | | | | | | | | | | |
| Tratamiento de superficie | | Revestimiento en polvo | | | | | | | | | | | | | |
| Superficie enfrentada al viento | $m^2$ | 0,2112 | | | | | | | | | | | | | |
| Número de módulos LED | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Factor de potencia mínimo | | 0.9500 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de fuente de luz | | LED | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de luz sustituible | | Si | | | | | | | | | | | | | |
| Cable | | Si | | | | | | | | | | | | | |
| Tolerancia consumo energía | % | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Tolerancia flujo lumínico | % | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Conexión eléctrica | | Conector estanco de 3 polos | | | | | | | | | | | | | |
| Corriente de arranque | A | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| Voltaje de entrada | Vac | 220 ... 240 | | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia de red | | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura de funcionamiento Máx. | °C | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura de funcionamiento Mín. | °C | -35 | | | | | | | | | | | | | |