Technische Spezifikationen

Ref. 63181300

LEDs-Anzahl		24				
Leistung	W	39				
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein				
Steuerschnittstelle		1-10V				
Anschlussart Knoten/Sensor		1x ANSI C136.41 Nema				
Optiktyp Optionen		SP	T2C90	T3B90	D90	
Linsentyp		PC-Linse	PMMA-Linse	PMMA-Linse	PMMA-Linse	
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	4095	4485	4680	4992	1638
Beleuchtungseffizient	lm/W	105	115	120	128	42
LED-Stromstärke	mA	250	250	250	250	500
Dauer	h	100000				
Nutzungsdauer		L90B10				
CLO		Nein				
SDCM		< 3				
Farbwiedergabeindex (CRI)		70				
CE Kennzeichnung		Ja				
ENEC Zertifikat		Nicht				
IEC Schutzklasse		Class II				
EU RoHS-konform		Ja				
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8				
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8				
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66				
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66				
Farbe		Schwarz				
Material		Aluminium				
Werkstoff der Abdeckung		Transparenter Kunststoff				
Befestigungsmaterial		Aluminium				
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	80				
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42				
Montageart		Aufsatz				
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet				
Fläche für Staudruck	m^2	0,2112				
Anzahl der LED-Modul		2				
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500				
Typ der Lichtquelle		LED				
Auswechselbare Lichtquelle		Ja				
Kabel		Ja				
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5				
Lichtstromtoleranz	%	8				
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker				
Einschaltstrom	A	54				
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240				
Netzfrequenz		50 Hz				
Max. Betriebstemperatur	°C	40				
Min. Betriebstemperatur	°C	-35				