Especificaciones técnicas

Ref. 63181300

Número de leds		24				
Potencia	W	39				
Dimming preprogramado		No				
Interfaz de control		1-10V				
Tipo de conexión del nodo/sensor		1x ANSI C136.41 Nema				
Opciones de tipo de ópticas		SP	T2C90	T3B90	D90	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PMMA	Lente PMMA	Lente PMMA	
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	4095	4485	4680	4992	1638
Eficiencia lumínica	lm/W	105	115	120	128	42
Intensidad del LED	mA	250	250	250	250	500
Duración	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Flujo luminoso constante (CLO)		No				
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3				
Indice de reproducción cromática (IRC)		70				
Marcado CE		Si				
Certificado ENEC		No				
Clase protección IEC		Clase II				
Conforme con EU/Rohs		Si				
Grado IK (bloque óptico)		8				
Grado IK (luminaria completa)		8				
Grado IP (bloque óptico)		66				
Grado IP (luminaria completa)		66				
Color		Negro				
Material		Aluminio				
Material de la cubierta		Plástico transparente				
Material fijación		Aluminio				
Diámetro del poste Max	mm	80				
Diámetro del poste Min	mm	42				
Tipo de montaje		Poste superior				
Tratamiento de superficie		Revestimiento en polvo				
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,2112				
Número de módulos LED		2				
Factor de potencia mínimo		0.9500				
Tipo de fuente de luz		LED				
Fuente de luz sustituible		Si				
Cable		Si				
Tolerancia consumo energía	%	5				
Tolerancia flujo lumínico	%	8				
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos				
Corriente de arranque	A	54				
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240				
Frecuencia de red		50 Hz				
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40				
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35				