Technische Spezifikationen

Ref. 63550000

LEDs-Anzahl		72									
Leistung	W	195									
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein									
Steuerschnittstelle		ON/OFF									
Optiktyp Optionen		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber		
Lichtstrom	lm	23400		25350		26325		29250		12246		
Beleuchtungseffizient	lm/W	120		130		135		150		62,8		
LED-Stromstärke	mA	325		325		325		325		650		
Dauer	h	100000										
Nutzungsdauer		L90B10										
CLO		Ja										
SDCM		< 3										
Farbwiedergabeindex (CRI)		70										
CE Kennzeichnung		Ja										
ENEC Zertifikat		Nicht										
IEC Schutzklasse		Class II										
EU RoHS-konform		Ja										
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10										
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10										
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68										
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66										
Farbe		Schwarz										
Material		Aluminium										
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung										
Befestigungsmaterial		Aluminium										
Montageart		Andere										
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet										
Anzahl der LED-Modul		6										
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500										
Typ der Lichtquelle		LED										
Auswechselbare Lichtquelle		Ja										
Kabel		Ja										
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5										
Lichtstromtoleranz	%	8										
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker										
Einschaltstrom	A	54										
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240										
Netzfrequenz		50 Hz										
Max. Betriebstemperatur	°C	40										
Min. Betriebstemperatur	°C	-35										