Technische Spezifikationen

Ref. 66091400

LEDs-Anzahl		12											
Leistung	W	40											
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja											
Steuerschnittstelle		Dali 2											
Anschlussart Knoten/Sensor		1x Zhaga											
Optiktyp Optionen		P		T2		T3		T4		ME		APZ	
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse	
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber			
Lichtstrom	lm	4280		4680		4880		5200		2000			
Beleuchtungseffizient	lm/W	107		117		122		130		50			
LED-Stromstärke	mA	500		500		500		500		1000			
Dauer	h	100000											
Nutzungsdauer		L90B10											
CLO		Ja											
SDCM		< 3											
Farbwiedergabeindex (CRI)		70											
CE Kennzeichnung		Ja											
ENEC Zertifikat		Nicht											
IEC Schutzklasse		Class II											
EU RoHS-konform		Ja											
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8											
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8											
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66											
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66											
Farbe		Schwarz											
Material		Aluminium											
Werkstoff der Abdeckung		Transparenter Kunststoff											
Befestigungsmaterial		Aluminium											
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60											
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42											
Montageart		Aufsatz/Ansatz											
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet											
Fläche für Staudruck	m^2	0,2112											
Anzahl der LED-Modul		1											
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500											
Typ der Lichtquelle		LED											
Auswechselbare Lichtquelle		Ja											
Kabel		Ja											
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5											
Lichtstromtoleranz	%	8											
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker											
Einschaltstrom	A	26											
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240											
Netzfrequenz		50 Hz											
Max. Betriebstemperatur	°C	40											
Min. Betriebstemperatur	°C	-35											