Especificações técnicas

Ref. 66190300

Numero de leds		24				
Potência	W	60				
Dimming preprogramável		Sim				
Interface de controlo		Dali 2				
Tipo de ligação nó/sensor		1x Zhaga				
Opções de ópticas		SP	T2C90	T3B90	D90	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PMMA	Lente PMMA	Lente PMMA	
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	6300	6900	7200	7680	2520
Eficiência luminosa	lm/W	105	115	120	128	42
Consumo do LED	mA	325	325	325	325	650
Duração	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Emissão de luz constante (CLO)		Sim				
SDCM		< 3				
Índice de reprodução de cores (CRI)		70				
Marcação CE		Sim				
Certificado ENEC		Não				
Classe de proteção IEC		Classe II				
Cumprimento RoHS/EU		Sim				
Grau IK (módulo ótico)		8				
Grau IK (luminária completa)		8				
Grau IP (módulo ótico)		66				
Grau IP (luminária completa)		66				
Cor		Preto				
Material		Aluminio				
Material do difusor		Plástico transparente				
Material de fixação		Aluminio				
Dimensão do mastil Max	mm	80				
Dimensão do mastil Min	mm	42				
Método de montagem		No topo do poste				
Tipo de acabamento		Revestimento em pó				
Superf. de frente para o vento	m^2	0,2112				
Número de módulos LED		2				
Fator de potência mínimo		0.9500				
Tipo de iluminação		LED				
Fonte de luz substituível		Sim				
Cabo		Sim				
Tolerância do consumo de energia	%	5				
Tolerância do fluxo lumínico	%	8				
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos				
Corrente inicial	A	54				
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240				
Frequencia da rede		50 Hz				
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40				
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35				