Technische Spezifikationen

Ref. 66190400

LEDs-Anzahl		24											
Leistung	W	75											
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja											
Steuerschnittstelle		Dali 2											
Anschlussart Knoten/Sensor		1x Zhaga											
Optiktyp Optionen		P		T2		T3		T4		ME		APZ	PX	SCL
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse	PMMA-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K			2700K			3000K			4000K			PC Amber
Lichtstrom	lm	8025			8775			9150			9750			3750
Beleuchtungseffizient	lm/W	107			117			122			130			50
LED-Stromstärke	mA	500			500			500			500			1000
Dauer	h	100000												
Nutzungsdauer		L90B10												
CLO		Ja												
SDCM		< 3												
Farbwiedergabeindex (CRI)		70												
CE Kennzeichnung		Ja												
ENEC Zertifikat		Nicht												
IEC Schutzklasse		Class II												
EU RoHS-konform		Ja												
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8												
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8												
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66												
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66												
Farbe		Schwarz												
Material		Aluminium												
Werkstoff der Abdeckung		Transparenter Kunststoff												
Befestigungsmaterial		Aluminium												
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60												
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42												
Montageart		Aufsatz/Ansatz												
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet												
Fläche für Staudruck	m^2	0,2112												
Anzahl der LED-Modul		2												
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500												
Typ der Lichtquelle		LED												
Auswechselbare Lichtquelle		Ja												
Kabel		Ja												
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5												
Lichtstromtoleranz	%	8												
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker												
Einschaltstrom	A	54												
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240												
Netzfrequenz		50 Hz												
Max. Betriebstemperatur	°C	40												
Min. Betriebstemperatur	°C	-35												