Caractéristiques techniques

Ref. 66190400

Nombre de leds		24													
Puissance	W	75													
Dimming préprogrammée		Oui													
Interface de contrôle		Dali 2													
Type de connexion nœud/capteur		1x Zhaga													
Options du type d'optique		P		T2		T3		T4		ME		APZ		PX	SCL
Type de lentille		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PMMA	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K			2700K			3000K				4000K			PC Amber
Flux lumineux	lm	8025			8775			9150				9750			3750
Efficacité lumineuse	lm/W	107			117			122				130			50
Courant de LED	mA	500			500			500				500			1000
Durée	h	100000													
Vie utile		L90B10													
CLO		Oui													
SDCM		< 3													
Indice de rendu de couleur (CRI)		70													
Marquage CE		Oui													
Certification ENEC		Ne pas													
Classe de protection IEC		Classe II													
Conformité EU/Rohs		Oui													
Indice IK (bloc optique)		8													
Indice IK (luminaire complet)		8													
Indice IP (bloc optique)		66													
Indice IP (luminaire complet)		66													
Couleur		Noir													
Matière		Aluminium													
Matériau de la verrine		Plastique transparent													
Matière de Fixation		Aluminium													
Dimensions du mât Max	mm	60													
Dimensions du mât Min	mm	42													
Mode de pose		Montage vertical/latéral													
Traitement de la surface		Revêtu par poudre													
Surface au vent	m^2	0,2112													
Nombre de modules LED		2													
Facteur de puissance minimum		0.9500													
Type de source lumineuse		LED													
Source lumineuse remplaçable		Oui													
Câble		Oui													
Tolérance de consommation	%	5													
Tolérance de flux lumineux	%	8													
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles													
Courant d'appel	A	54													
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240													
Fréquence secteur		50 Hz													
Température de fonctionnement Max.	°C	40													
Température de fonctionnement Min.	°C	-35													