Specyfikacje techniczne

Ref. 66190400

Liczba LED		24						
Dostępna moc	W	75						
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak						
Interfejs kontrola		Dali 2						
Typ połączenia węzeł/czujnik		1x Zhaga						
Opcje optyki		P	T2	T3	T4	ME	APZ	PX	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PMMA	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber			
Strumień świetlny	lm	8025	8775	9150	9750	3750			
Skuteczność świetlna	lm/W	107	117	122	130	50			
Prąd LED	mA	500	500	500	500	1000			
Trwanie	h	100000						
Żywotność		L90B10						
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak						
SDCM		< 3						
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70						
Znak CE		Tak						
Certyfikat ENEC		Nie						
Klasa ochrony IEC		Klasy II						
Spełnia EU RoHS		Tak						
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		8						
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		8						
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66						
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66						
Kolor		Czarny						
Materiał		Aluminium						
Materiał klosza		Tworzywo sztuczne przezroczyste						
Materiał mocowania		Aluminium						
Średnica masztu Max	mm	60						
Średnica masztu Min	mm	42						
Sposób montażu		Od góry/Z boku						
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe						
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,2112						
Liczba modułów LED		2						
Minimalny współczynnik mocy		0.9500						
Typ źródła światła		LED						
Źródło świetlne wymienne		Tak						
Kabel		Tak						
Tolerancja pobór energii	%	5						
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8						
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe						
Prąd rozruchowy	A	54						
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240						
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz						
Temperatura pracy Maks.	°C	40						
Temperatura pracy Min.	°C	-35						