Caractéristiques techniques

Ref. 66191300

Nombre de leds		24				
Puissance	W	40				
Dimming préprogrammée		Oui				
Interface de contrôle		Dali 2				
Type de connexion nœud/capteur		1x Zhaga				
Options du type d'optique		SP	T2C90	T3B90	D90	
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PMMA	Lentille PMMA	Lentille PMMA	
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Flux lumineux	lm	4200	4600	4800	5120	1680
Efficacité lumineuse	lm/W	105	115	120	128	42
Courant de LED	mA	250	250	250	250	500
Durée	h	100000				
Vie utile		L90B10				
CLO		Oui				
SDCM		< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)		70				
Marquage CE		Oui				
Certification ENEC		Ne pas				
Classe de protection IEC		Classe II				
Conformité EU/Rohs		Oui				
Indice IK (bloc optique)		8				
Indice IK (luminaire complet)		8				
Indice IP (bloc optique)		66				
Indice IP (luminaire complet)		66				
Couleur		Noir				
Matière		Aluminium				
Matériau de la verrine		Plastique transparent				
Matière de Fixation		Aluminium				
Dimensions du mât Max	mm	80				
Dimensions du mât Min	mm	42				
Mode de pose		Rehausse				
Traitement de la surface		Revêtu par poudre				
Surface au vent	m^2	0,2112				
Nombre de modules LED		2				
Facteur de puissance minimum		0.9500				
Type de source lumineuse		LED				
Source lumineuse remplaçable		Oui				
Câble		Oui				
Tolérance de consommation	%	5				
Tolérance de flux lumineux	%	8				
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A	54				
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240				
Fréquence secteur		50 Hz				
Température de fonctionnement Max.	°C	40				
Température de fonctionnement Min.	°C	-35				