Especificaciones técnicas

Ref. 67100000

Número de leds		24				
Potencia	W	58				
Dimming preprogramado		No				
Interfaz de control		ON/OFF				
Opciones de tipo de ópticas		S30	S60	S90	APZ	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	6960	7540	7830	8700	3596
Eficiencia lumínica	lm/W	120	130	135	150	62
Intensidad del LED	mA	375	375	375	375	750
Duración	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Flujo luminoso constante (CLO)		No				
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3				
Indice de reproducción cromática (IRC)		70				
Marcado CE		Si				
Certificado ENEC		No				
Clase protección IEC		Clase II				
Conforme con EU/Rohs		Si				
Grado IK (bloque óptico)		10				
Grado IK (luminaria completa)		10				
Grado IP (bloque óptico)		66				
Grado IP (luminaria completa)		66				
Color		Aluminio				
Material		Aluminio				
Material de la cubierta		Sin cubierta				
Material fijación		Aluminio				
Tipo de montaje (Proyectores)		Pared / Riel / Pedestal/Suelo				
Tratamiento de superficie		Anodizado				
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,084				
Número de módulos LED		2				
Factor de potencia mínimo		0.9500				
Tipo de fuente de luz		LED				
Fuente de luz sustituible		Si				
Cable		Si				
Tolerancia consumo energía	%	5				
Tolerancia flujo lumínico	%	8				
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos				
Corriente de arranque	A	54				
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240				
Frecuencia de red		50 Hz				
Coeficiente de distorsión armónica total (THD)		20				
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40				
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35				