Technische Spezifikationen

Ref. 67100001

LEDs-Anzahl		24				
Leistung	W	58				
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja				
Steuerschnittstelle		1-10V				
Optiktyp Optionen		S30	S60	S90	APZ	
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	6960	7540	7830	8700	3596
Beleuchtungseffizient	lm/W	120	130	135	150	62
LED-Stromstärke	mA	375	375	375	375	750
Dauer	h	100000				
Nutzungsdauer		L90B10				
CLO		Nein				
SDCM		< 3				
Farbwiedergabeindex (CRI)		70				
CE Kennzeichnung		Ja				
ENEC Zertifikat		Nicht				
IEC Schutzklasse		Class II				
EU RoHS-konform		Ja				
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10				
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10				
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66				
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66				
Farbe		Aluminium				
Material		Aluminium				
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung				
Befestigungsmaterial		Aluminium				
Montageart (Flutlichter)		Wande / Traversen / Podest/Boden				
Oberflächenschutz		Eloxiert				
Fläche für Staudruck	m^2	0,084				
Anzahl der LED-Modul		2				
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500				
Typ der Lichtquelle		LED				
Auswechselbare Lichtquelle		Ja				
Kabel		Ja				
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5				
Lichtstromtoleranz	%	8				
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker				
Einschaltstrom	A	54				
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240				
Netzfrequenz		50 Hz				
Klirrfaktor (THD)		20				
Max. Betriebstemperatur	°C	40				
Min. Betriebstemperatur	°C	-35				