Caractéristiques techniques

Ref. 67100001

Nombre de leds		24				
Puissance	W	58				
Dimming préprogrammée		Oui				
Interface de contrôle		1-10V				
Options du type d'optique		S30	S60	S90	APZ	
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Flux lumineux	lm	6960	7540	7830	8700	3596
Efficacité lumineuse	lm/W	120	130	135	150	62
Courant de LED	mA	375	375	375	375	750
Durée	h	100000				
Vie utile		L90B10				
CLO		Non				
SDCM		< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)		70				
Marquage CE		Oui				
Certification ENEC		Ne pas				
Classe de protection IEC		Classe II				
Conformité EU/Rohs		Oui				
Indice IK (bloc optique)		10				
Indice IK (luminaire complet)		10				
Indice IP (bloc optique)		66				
Indice IP (luminaire complet)		66				
Couleur		Aluminium				
Matière		Aluminium				
Matériau de la verrine		Sans verrine				
Matière de Fixation		Aluminium				
Mode de pose (Projecteurs)		Mural / Traverse / Palier/Sol				
Traitement de la surface		Anodisé				
Surface au vent	m²	0,084				
Nombre de modules LED		2				
Facteur de puissance minimum		0.9500				
Type de source lumineuse		LED				
Source lumineuse remplaçable		Oui				
Câble		Oui				
Tolérance de consommation	%	5				
Tolérance de flux lumineux	%	8				
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A	54				
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240				
Fréquence secteur		50 Hz				
Taux de distorsion harmonique (THD)		20				
Température de fonctionnement Max.	°C	40				
Température de fonctionnement Min.	°C	-35				