Specyfikacje techniczne

Ref. 67100001

Liczba LED		24				
Dostępna moc	W	58				
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak				
Interfejs kontrola		1-10V				
Opcje optyki		S30	S60	S90	APZ	
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	6960	7540	7830	8700	3596
Skuteczność świetlna	lm/W	120	130	135	150	62
Prąd LED	mA	375	375	375	375	750
Trwanie	h	100000				
Żywotność		L90B10				
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie				
SDCM		< 3				
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70				
Znak CE		Tak				
Certyfikat ENEC		Nie				
Klasa ochrony IEC		Klasy II				
Spełnia EU RoHS		Tak				
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10				
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10				
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66				
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66				
Kolor		Aluminium				
Materiał		Aluminium				
Materiał klosza		Bez pokrywy				
Materiał mocowania		Aluminium				
Sposób montażu (Naświetlacze)		Ściana / Trawersie / Podłoża				
Zabezpieczenie powierzchni		Anodowane				
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,084				
Liczba modułów LED		2				
Minimalny współczynnik mocy		0.9500				
Typ źródła światła		LED				
Źródło świetlne wymienne		Tak				
Kabel		Tak				
Tolerancja pobór energii	%	5				
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8				
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe				
Prąd rozruchowy	A	54				
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240				
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz				
Współczynnik harmonicznych (THD)		20				
Temperatura pracy Maks.	°C	40				
Temperatura pracy Min.	°C	-35				