Especificações técnicas

Ref. 67110200

Numero de leds		192					
Potência	W	500					
Dimming preprogramável		Não					
Interface de controlo		1-10V					
Opções de ópticas		S20	S40	S60	S90	AF1	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	5700K
Fluxo luminoso	lm	61073	66102	68258	71850	71850	71850
Eficiência luminosa	lm/W	122,1	132,2	136,5	143,7	143,7	143,7
Consumo do LED	mA	400	400	400	400	400	400
Duração	h	100000					
Vida útil		L90B10					
Emissão de luz constante (CLO)		Não					
SDCM		< 3					
Índice de reprodução de cores (CRI)		70					
Marcação CE		Sim					
Certificado ENEC		Não					
Classe de proteção IEC		Classe I					
Cumprimento RoHS/EU		Sim					
Grau IK (módulo ótico)		10					
Grau IK (luminária completa)		10					
Grau IP (módulo ótico)		66					
Grau IP (luminária completa)		66					
Cor		Alumínio					
Material		Aluminio					
Material do difusor		Sem difusor					
Material de fixação		Aluminio					
Método de montagem (Projetores)		Parede / Transversal / Pedestal/Chão					
Tipo de acabamento		Anodizado					
Superf. de frente para o vento	m^2	0,2138					
Número de módulos LED		2					
Fator de potência mínimo		0.9500					
Tipo de iluminação		LED					
Fonte de luz substituível		Sim					
Cabo		Sim					
Tolerância do consumo de energia	%	5					
Tolerância do fluxo lumínico	%	8					
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos					
Corrente inicial	A	0,77					
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240					
Frequencia da rede		50 Hz					
Distorção Harmônica Total (THD)		10					
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40					
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35					