Specyfikacje techniczne

Ref. 67112000

Liczba LED		96					
Dostępna moc	W	250					
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak					
Interfejs kontrola		Dali 2					
Opcje optyki		S20	S40	S60	S90	AF1	
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	5700K
Strumień świetlny	lm	30536	33051	34129	35925	35925	35925
Skuteczność świetlna	lm/W	122,1	132,2	136,5	143,7	143,7	143,7
Prąd LED	mA	400	400	400	400	400	400
Trwanie	h	100000					
Żywotność		L90B10					
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie					
SDCM		< 3					
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70					
Znak CE		Tak					
Certyfikat ENEC		Nie					
Klasa ochrony IEC		Klasy I					
Spełnia EU RoHS		Tak					
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10					
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10					
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66					
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66					
Kolor		Aluminium					
Materiał		Aluminium					
Materiał klosza		Bez pokrywy					
Materiał mocowania		Aluminium					
Sposób montażu (Naświetlacze)		Ściana / Trawersie / Podłoża					
Zabezpieczenie powierzchni		Anodowane					
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1263					
Liczba modułów LED		1					
Minimalny współczynnik mocy		0.9500					
Typ źródła światła		LED					
Źródło świetlne wymienne		Tak					
Kabel		Tak					
Tolerancja pobór energii	%	5					
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8					
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe					
Prąd rozruchowy	A	0,77					
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240					
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz					
Współczynnik harmonicznych (THD)		10					
Temperatura pracy Maks.	°C	40					
Temperatura pracy Min.	°C	-35					