Especificações técnicas

Ref. 68030000

Numero de leds		12					
Potência	W	39					
Dimming preprogramável		Não					
Interface de controlo		ON/OFF					
Opções de ópticas		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar		
Fluxo luminoso	lm	4680	5070	5265	5850	2418		
Eficiência luminosa	lm/W	120	130	135	150	62		
Consumo do LED	mA	500	500	500	500	1000		
Duração	h	100000					
Vida útil		L90B10					
Emissão de luz constante (CLO)		Não					
SDCM		< 3					
Índice de reprodução de cores (CRI)		70					
Marcação CE		Sim					
Certificado ENEC		Não					
Classe de proteção IEC		Classe II					
Cumprimento RoHS/EU		Sim					
Grau IK (módulo ótico)		10					
Grau IK (luminária completa)		10					
Grau IP (módulo ótico)		68					
Grau IP (luminária completa)		66					
Cor		Alumínio					
Material		Aluminio					
Material do difusor		Sem difusor					
Material de fixação		Aluminio					
Dimensão do mastil Max	mm	60					
Dimensão do mastil Min	mm	42					
Método de montagem		Montagem vertical/lateral					
Superf. de frente para o vento	m^2	0,064					
Número de módulos LED		1					
Fator de potência mínimo		0.9500					
Tipo de iluminação		LED					
Fonte de luz substituível		Sim					
Cabo		Sim					
Tolerância do consumo de energia	%	5					
Tolerância do fluxo lumínico	%	8					
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos					
Corrente inicial	A	26					
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240					
Frequencia da rede		50 Hz					
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40					
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35					