Technische Spezifikationen

Ref. 68030200

LEDs-Anzahl		12						
Leistung	W	40						
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja						
Steuerschnittstelle		Dali 2						
Optiktyp Optionen		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K		3000K	4000K		PC Amber
Lichtstrom	lm	4800	5200		5400	6000		2480
Beleuchtungseffizient	lm/W	120	130		135	150		62
LED-Stromstärke	mA	500	500		500	500		1000
Dauer	h	100000						
Nutzungsdauer		L90B10						
CLO		Ja						
SDCM		< 3						
Farbwiedergabeindex (CRI)		70						
CE Kennzeichnung		Ja						
ENEC Zertifikat		Nicht						
IEC Schutzklasse		Class II						
EU RoHS-konform		Ja						
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10						
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10						
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68						
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66						
Farbe		Aluminium						
Material		Aluminium						
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung						
Befestigungsmaterial		Aluminium						
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60						
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42						
Montageart		Aufsatz/Ansatz						
Fläche für Staudruck	m^2	0,064						
Anzahl der LED-Modul		1						
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500						
Typ der Lichtquelle		LED						
Auswechselbare Lichtquelle		Ja						
Kabel		Ja						
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5						
Lichtstromtoleranz	%	8						
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker						
Einschaltstrom	A	26						
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240						
Netzfrequenz		50 Hz						
Max. Betriebstemperatur	°C	40						
Min. Betriebstemperatur	°C	-35						