Especificações técnicas

Ref. 68050000

Numero de leds		12						
Potência	W	39						
Dimming preprogramável		Não						
Interface de controlo		1-10V						
Tipo de ligação nó/sensor		1x ANSI C136.41 Nema						
Opções de ópticas		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar		
Fluxo luminoso	lm	4680	5070	5265	5850	2418		
Eficiência luminosa	lm/W	120	130	135	150	62		
Consumo do LED	mA	500	500	500	500	1000		
Duração	h	100000						
Vida útil		L90B10						
Emissão de luz constante (CLO)		Não						
SDCM		< 3						
Índice de reprodução de cores (CRI)		70						
Marcação CE		Sim						
Certificado ENEC		Não						
Classe de proteção IEC		Classe II						
Cumprimento RoHS/EU		Sim						
Grau IK (módulo ótico)		10						
Grau IK (luminária completa)		10						
Grau IP (módulo ótico)		68						
Grau IP (luminária completa)		66						
Cor		Alumínio						
Material		Aluminio						
Material do difusor		Sem difusor						
Material de fixação		Aluminio						
Dimensão do mastil Max	mm	60						
Dimensão do mastil Min	mm	42						
Método de montagem		Montagem vertical/lateral						
Superf. de frente para o vento	m^2	0,064						
Número de módulos LED		1						
Fator de potência mínimo		0.9500						
Tipo de iluminação		LED						
Fonte de luz substituível		Sim						
Cabo		Sim						
Tolerância do consumo de energia	%	5						
Tolerância do fluxo lumínico	%	8						
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos						
Corrente inicial	A	26						
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240						
Frequencia da rede		50 Hz						
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40						
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35						