Specyfikacje techniczne

Ref. 68130200

Liczba LED		24												
Dostępna moc	W	60												
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak												
Interfejs kontrola		Dali 2												
Opcje optyki		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Typ soczewek		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber				
Strumień świetlny	lm	7200		7800		8100		9000		3720				
Skuteczność świetlna	lm/W	120		130		135		150		62				
Prąd LED	mA	375		375		375		375		750				
Trwanie	h	100000												
Żywotność		L90B10												
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak												
SDCM		< 3												
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70												
Znak CE		Tak												
Certyfikat ENEC		Nie												
Klasa ochrony IEC		Klasy II												
Spełnia EU RoHS		Tak												
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10												
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10												
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68												
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66												
Kolor		Aluminium												
Materiał		Aluminium												
Materiał klosza		Bez pokrywy												
Materiał mocowania		Aluminium												
Średnica masztu Max	mm	60												
Średnica masztu Min	mm	42												
Sposób montażu		Od góry/Z boku												
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,084												
Liczba modułów LED		2												
Minimalny współczynnik mocy		0.9500												
Typ źródła światła		LED												
Źródło świetlne wymienne		Tak												
Kabel		Tak												
Tolerancja pobór energii	%	5												
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8												
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe												
Prąd rozruchowy	A	54												
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240												
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz												
Temperatura pracy Maks.	°C	40												
Temperatura pracy Min.	°C	-35												