Technische Spezifikationen

Ref. 68150000

LEDs-Anzahl		24						
Leistung	W	58						
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein						
Steuerschnittstelle		1-10V						
Anschlussart Knoten/Sensor		1x ANSI C136.41 Nema						
Optiktyp Optionen		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber		
Lichtstrom	lm	6960	7540	7830	8700	3596		
Beleuchtungseffizient	lm/W	120	130	135	150	62		
LED-Stromstärke	mA	375	375	375	375	750		
Dauer	h	100000						
Nutzungsdauer		L90B10						
CLO		Nein						
SDCM		< 3						
Farbwiedergabeindex (CRI)		70						
CE Kennzeichnung		Ja						
ENEC Zertifikat		Nicht						
IEC Schutzklasse		Class II						
EU RoHS-konform		Ja						
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10						
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10						
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68						
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66						
Farbe		Aluminium						
Material		Aluminium						
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung						
Befestigungsmaterial		Aluminium						
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60						
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42						
Montageart		Aufsatz/Ansatz						
Fläche für Staudruck	m²	0,084						
Anzahl der LED-Modul		2						
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500						
Typ der Lichtquelle		LED						
Auswechselbare Lichtquelle		Ja						
Kabel		Ja						
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5						
Lichtstromtoleranz	%	8						
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker						
Einschaltstrom	A	54						
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240						
Netzfrequenz		50 Hz						
Max. Betriebstemperatur	°C	40						
Min. Betriebstemperatur	°C	-35						