Specyfikacje techniczne

Ref. 68250000

Liczba LED		36						
Dostępna moc	W	78						
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie						
Interfejs kontrola		1-10V						
Typ połączenia węzeł/czujnik		1x ANSI C136.41 Nema						
Opcje optyki		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber		
Strumień świetlny	lm	9360	10140	10530	11700	4836		
Skuteczność świetlna	lm/W	120	130	135	150	62		
Prąd LED	mA	330	330	330	330	660		
Trwanie	h	100000						
Żywotność		L90B10						
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie						
SDCM		< 3						
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70						
Znak CE		Tak						
Certyfikat ENEC		Nie						
Klasa ochrony IEC		Klasy II						
Spełnia EU RoHS		Tak						
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10						
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10						
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68						
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66						
Kolor		Aluminium						
Materiał		Aluminium						
Materiał klosza		Bez pokrywy						
Materiał mocowania		Aluminium						
Średnica masztu Max	mm	60						
Średnica masztu Min	mm	42						
Sposób montażu		Od góry/Z boku						
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,084						
Liczba modułów LED		3						
Minimalny współczynnik mocy		0.9500						
Typ źródła światła		LED						
Źródło świetlne wymienne		Tak						
Kabel		Tak						
Tolerancja pobór energii	%	5						
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8						
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe						
Prąd rozruchowy	A	54						
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240						
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz						
Temperatura pracy Maks.	°C	40						
Temperatura pracy Min.	°C	-35						