Caractéristiques techniques

Ref. 68290200

Nombre de leds		36											
Puissance	W	77											
Dimming préprogrammée		Oui											
Interface de contrôle		Dali 2											
Type de connexion nœud/capteur		1x Zhaga											
Options du type d'optique		P		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Type de lentille		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber			
Flux lumineux	lm	9240		10010		10395		11550		4774			
Efficacité lumineuse	lm/W	120		130		135		150		62			
Courant de LED	mA	330		330		330		330		660			
Durée	h	100000											
Vie utile		L90B10											
CLO		Oui											
SDCM		< 3											
Indice de rendu de couleur (CRI)		70											
Marquage CE		Oui											
Certification ENEC		Ne pas											
Classe de protection IEC		Classe II											
Conformité EU/Rohs		Oui											
Indice IK (bloc optique)		10											
Indice IK (luminaire complet)		10											
Indice IP (bloc optique)		68											
Indice IP (luminaire complet)		66											
Couleur		Aluminium											
Matière		Aluminium											
Matériau de la verrine		Sans verrine											
Matière de Fixation		Aluminium											
Dimensions du mât Max	mm	60											
Dimensions du mât Min	mm	42											
Mode de pose		Montage vertical/latéral											
Surface au vent	m²	0,084											
Nombre de modules LED		3											
Facteur de puissance minimum		0.9500											
Type de source lumineuse		LED											
Source lumineuse remplaçable		Oui											
Câble		Oui											
Tolérance de consommation	%	5											
Tolérance de flux lumineux	%	8											
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles											
Courant d'appel	A	54											
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240											
Fréquence secteur		50 Hz											
Température de fonctionnement Max.	°C	40											
Température de fonctionnement Min.	°C	-35											