Especificações técnicas

Ref. 68290200

Numero de leds		36												
Potência	W	77												
Dimming preprogramável		Sim												
Interface de controlo		Dali 2												
Tipo de ligação nó/sensor		1x Zhaga												
Opções de ópticas		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar				
Fluxo luminoso	lm	9240		10010		10395		11550		4774				
Eficiência luminosa	lm/W	120		130		135		150		62				
Consumo do LED	mA	330		330		330		330		660				
Duração	h	100000												
Vida útil		L90B10												
Emissão de luz constante (CLO)		Sim												
SDCM		< 3												
Índice de reprodução de cores (CRI)		70												
Marcação CE		Sim												
Certificado ENEC		Não												
Classe de proteção IEC		Classe II												
Cumprimento RoHS/EU		Sim												
Grau IK (módulo ótico)		10												
Grau IK (luminária completa)		10												
Grau IP (módulo ótico)		68												
Grau IP (luminária completa)		66												
Cor		Alumínio												
Material		Aluminio												
Material do difusor		Sem difusor												
Material de fixação		Aluminio												
Dimensão do mastil Max	mm	60												
Dimensão do mastil Min	mm	42												
Método de montagem		Montagem vertical/lateral												
Superf. de frente para o vento	m^2	0,084												
Número de módulos LED		3												
Fator de potência mínimo		0.9500												
Tipo de iluminação		LED												
Fonte de luz substituível		Sim												
Cabo		Sim												
Tolerância do consumo de energia	%	5												
Tolerância do fluxo lumínico	%	8												
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos												
Corrente inicial	A	54												
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240												
Frequencia da rede		50 Hz												
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40												
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35												