Technische Spezifikationen

Ref. 68330000

LEDs-Anzahl		48											
Leistung	W	108											
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein											
Steuerschnittstelle		ON/OFF											
Optiktyp Optionen		P		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K				3000K		4000K			PC Amber
Lichtstrom	lm	12960		14040				14580		16200			6696
Beleuchtungseffizient	lm/W	120		130				135		150			62
LED-Stromstärke	mA	340		340				340		340			680
Dauer	h	100000											
Nutzungsdauer		L90B10											
CLO		Nein											
SDCM		< 3											
Farbwiedergabeindex (CRI)		70											
CE Kennzeichnung		Ja											
ENEC Zertifikat		Nicht											
IEC Schutzklasse		Class II											
EU RoHS-konform		Ja											
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10											
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10											
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68											
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66											
Farbe		Aluminium											
Material		Aluminium											
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung											
Befestigungsmaterial		Aluminium											
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60											
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42											
Montageart		Aufsatz/Ansatz											
Fläche für Staudruck	m^2	0,096											
Anzahl der LED-Modul		4											
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500											
Typ der Lichtquelle		LED											
Auswechselbare Lichtquelle		Ja											
Kabel		Ja											
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5											
Lichtstromtoleranz	%	8											
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker											
Einschaltstrom	A	65											
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240											
Netzfrequenz		50 Hz											
Max. Betriebstemperatur	°C	40											
Min. Betriebstemperatur	°C	-35											