Especificações técnicas

Ref. 68330200

Numero de leds		48					
Potência	W	109					
Dimming preprogramável		Sim					
Interface de controlo		Dali 2					
Opções de ópticas		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	13080	14170	14715	16350	6758
Eficiência luminosa	lm/W	120	130	135	150	62
Consumo do LED	mA	340	340	340	340	680
Duração	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Emissão de luz constante (CLO)		Sim				
SDCM		< 3				
Índice de reprodução de cores (CRI)		70				
Marcação CE		Sim				
Certificado ENEC		Não				
Classe de proteção IEC		Classe II				
Cumprimento RoHS/EU		Sim				
Grau IK (módulo ótico)		10				
Grau IK (luminária completa)		10				
Grau IP (módulo ótico)		68				
Grau IP (luminária completa)		66				
Cor		Alumínio				
Material		Aluminio				
Material do difusor		Sem difusor				
Material de fixação		Aluminio				
Dimensão do mastil Max	mm	60				
Dimensão do mastil Min	mm	42				
Método de montagem		Montagem vertical/lateral				
Superf. de frente para o vento	m^2	0,096				
Número de módulos LED		4				
Fator de potência mínimo		0.9500				
Tipo de iluminação		LED				
Fonte de luz substituível		Sim				
Cabo		Sim				
Tolerância do consumo de energia	%	5				
Tolerância do fluxo lumínico	%	8				
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos				
Corrente inicial	A	65				
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240				
Frequencia da rede		50 Hz				
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40				
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35				