Especificaciones técnicas

Ref. 68530000

Número de leds		72					
Potencia	W	165					
Dimming preprogramado		No					
Interfaz de control		ON/OFF					
Opciones de tipo de ópticas		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ámbar		
Flujo luminoso	lm	19800	21450	22275	24750	10230		
Eficiencia lumínica	lm/W	120	130	135	150	62		
Intensidad del LED	mA	350	350	350	350	700		
Duración	h	100000						
Vida útil		L90B10						
Flujo luminoso constante (CLO)		No						
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3						
Indice de reproducción cromática (IRC)		70						
Marcado CE		Si						
Certificado ENEC		No						
Clase protección IEC		Clase I						
Conforme con EU/Rohs		Si						
Grado IK (bloque óptico)		10						
Grado IK (luminaria completa)		10						
Grado IP (bloque óptico)		68						
Grado IP (luminaria completa)		66						
Color		Aluminio						
Material		Aluminio						
Material de la cubierta		Sin cubierta						
Material fijación		Aluminio						
Diámetro del poste Max	mm	60						
Diámetro del poste Min	mm	42						
Tipo de montaje		Entrada superior / lateral						
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,1264						
Número de módulos LED		6						
Factor de potencia mínimo		0.9500						
Tipo de fuente de luz		LED						
Fuente de luz sustituible		Si						
Cable		Si						
Tolerancia consumo energía	%	5						
Tolerancia flujo lumínico	%	8						
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos						
Corriente de arranque	A	5,43						
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240						
Frecuencia de red		50 Hz						
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	35						
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35						