Specyfikacje techniczne

Ref. 68530001

Liczba LED		72					
Dostępna moc	W	165					
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak					
Interfejs kontrola		1-10V					
Opcje optyki		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber		
Strumień świetlny	lm	19800	21450	22275	24750	10230		
Skuteczność świetlna	lm/W	120	130	135	150	62		
Prąd LED	mA	350	350	350	350	700		
Trwanie	h	100000					
Żywotność		L90B10					
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie					
SDCM		< 3					
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70					
Znak CE		Tak					
Certyfikat ENEC		Nie					
Klasa ochrony IEC		Klasy I					
Spełnia EU RoHS		Tak					
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10					
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10					
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68					
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66					
Kolor		Aluminium					
Materiał		Aluminium					
Materiał klosza		Bez pokrywy					
Materiał mocowania		Aluminium					
Średnica masztu Max	mm	60					
Średnica masztu Min	mm	42					
Sposób montażu		Od góry/Z boku					
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1264					
Liczba modułów LED		6					
Minimalny współczynnik mocy		0.9500					
Typ źródła światła		LED					
Źródło świetlne wymienne		Tak					
Kabel		Tak					
Tolerancja pobór energii	%	5					
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8					
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe					
Prąd rozruchowy	A	5,43					
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240					
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz					
Temperatura pracy Maks.	°C	35					
Temperatura pracy Min.	°C	-35					