

Technische Spezifikationen : Ref. 68550000

LEDs-Anzahl									72
Leistung	W								165
Vorprogrammiertes Dimmen									Nein
Steuerschnittstelle									1-10V
Anschlussart Knoten/Sensor									1x ANSI C136.41 Nema
Optiktyp Optionen									
Linsentyp		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL	
		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	19800		21450		22275		24750	10230
Beleuchtungseffizient	lm/W	120		130		135		150	62
LED-Stromstärke	mA	350		350		350		350	700
Dauer	h					100000			
Nutzungsdauer						L90B10			
CLO						Nein			
SDCM						< 3			
Farbwiedergabeindex (CRI)						70			
CE Kennzeichnung						Ja			
ENEC Zertifikat						Nicht			
IEC Schutzklasse						Class I			
EU RoHS-konform						Ja			
IK Schutzklasse (Lichtmodul)						10			
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)						10			
IP Schutzklasse (Lichtmodul)						68			
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)						66			
Farbe						Aluminium			
Material						Aluminium			
Werkstoff der Abdeckung						Ohne Abdeckung			
Befestigungsmaterial						Aluminium			
Geeignet für Zopfmaß Max	mm					60			
Geeignet für Zopfmaß Min	mm					42			
Montageart						Aufsatz/Ansatz			
Fläche für Staudruck	m²					0,1264			
Anzahl der LED-Modul						6			
Minimaler Leistungsfaktor						0.9500			
Typ der Lichtquelle						LED			
Auswechselbare Lichtquelle						Ja			
Kabel						Ja			
Toleranz der Leistungsaufnahme	%					5			
Lichtstromtoleranz	%					8			
Elektrische Anschlüsse						3-poliger wasserdichter Stecker			
Einschaltstrom	A					65			
Eingangsspannung	Vac					220 ... 240			
Netzfrequenz						50 Hz			
Max. Betriebstemperatur	°C					40			
Min. Betriebstemperatur	°C					-35			