

Especificaciones técnicas : Ref. 68550000

Número de leds									72
Potencia	W								165
Dimming preprogramado									No
Interfaz de control									1-10V
Tipo de conexión del nodo/sensor									1x ANSI C136.41 Nema
Opciones de tipo de ópticas									T4
Tipo de lente		P	T2	T3			ME	APZ	SCL
Opciones de temperatura de color		Lente PC	Lente PC	Lente PC		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Flujo luminoso	lm	2200K		2700K		3000K		4000K	PC Ámbar
Eficiencia lumínica	lm/W	19800		21450		22275		24750	10230
Intensidad del LED	mA	120		130		135		150	62
Duración	h	350		350		350		350	700
Vida útil						100000			
Flujo luminoso constante (CLO)						L90B10			
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)						No			
Índice de reproducción cromática (IRC)						< 3			
Marcado CE						70			
Certificado ENEC						Si			
Clase protección IEC						No			
Conforme con EU/Rohs						Clase I			
Grado IK (bloque óptico)						Si			
Grado IK (luminaria completa)						10			
Grado IP (bloque óptico)						10			
Grado IP (luminaria completa)						68			
Color						66			
Material						Aluminio			
Material de la cubierta						Aluminio			
Material fijación						Sin cubierta			
Diámetro del poste Max	mm					Aluminio			
Diámetro del poste Min	mm					60			
Tipo de montaje						42			
Superficie enfrentada al viento	m²					Entrada superior / lateral			
Número de módulos LED						0,1264			
Factor de potencia mínimo						6			
Tipo de fuente de luz						0.9500			
Fuente de luz sustituible						LED			
Cable						Si			
Tolerancia consumo energía	%					Si			
Tolerancia flujo lumínico	%					5			
Conexión eléctrica						8			
Corriente de arranque	A					Conector estanco de 3 polos			
Voltaje de entrada	Vac					65			
Frecuencia de red						220 ... 240			
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C					50 Hz			
Temperatura de funcionamiento Min.	°C					40			
						-35			