

Caractéristiques techniques : Ref. 68550000

Nombre de leds									72
Puissance	W								165
Dimming préprogrammée									Non
Interface de contrôle									1-10V
Type de connexion nœud/capteur									1x ANSI C136.41 Nema
Options du type d'optique									
Type de lentille		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL	
Options du type d'optique		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	
Options du type d'optique		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber			
Flux lumineux	lm	19800	21450	22275	24750	10230			
Efficacité lumineuse	lm/W	120	130	135	150	62			
Courant de LED	mA	350	350	350	350	700			
Durée	h				100000				
Vie utile					L90B10				
CLO					Non				
SDCM					< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)					70				
Marquage CE					Oui				
Certification ENEC					Ne pas				
Classe de protection IEC					Classe I				
Conformité EU/Rohs					Oui				
Indice IK (bloc optique)					10				
Indice IK (luminaire complet)					10				
Indice IP (bloc optique)					68				
Indice IP (luminaire complet)					66				
Couleur					Aluminium				
Matériau					Aluminium				
Matériau de la verrine					Sans verrine				
Matériau de Fixation					Aluminium				
Dimensions du mât Max	mm				60				
Dimensions du mât Min	mm				42				
Mode de pose					Montage vertical/latéral				
Surface au vent	m²				0,1264				
Nombre de modules LED					6				
Facteur de puissance minimum					0.9500				
Type de source lumineuse					LED				
Source lumineuse remplaçable					Oui				
Câble					Oui				
Tolérance de consommation	%				5				
Tolérance de flux lumineux	%				8				
Connexion électrique					Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A				65				
Tension d'entrée	Vac				220 ... 240				
Fréquence secteur					50 Hz				
Température de fonctionnement Max.	°C				40				
Température de fonctionnement Min.	°C				-35				