

Caratteristiche tecniche : Ref. 68550000

Numero di led		72
Potencia	W	165
Dimming preprogrammato		No
Interfaccia di controllo		1-10V
Tipo di connessione nodo/sensore		1x ANSI C136.41 Nema
Opzioni del tipo di ottica		
Tipo di lente		P T2 T3 T4 ME APZ SCL
Opzioni di emperatura di colore		Obiettivo per PC Obiettivo per PC Obiettivo per PC Obiettivo per PC Obiettivo per PC Obiettivo per PC Obiettivo per PC
Flusso luminoso	lm	2200K 2700K 3000K 4000K PC Ambra
Efficienza luminosa	lm/W	19800 21450 22275 24750 10230
Corrente LED	mA	120 130 135 150 62
Durata	h	350 350 350 350 700
Vita utile		100000
CLO		L90B10
SDCM		No
Indice di resa cromatica (CRI)		< 3
Marchio CE		70
Certificato ENEC		Si
Classe di protezione IEC		Non
Conforme Eu RoHS		Classe I
Classificazione IK (modulo luminaria)		Si
Classificazione IK (apparecchio completo)		10
Classificazione IP (modulo luminaria)		10
Classificazione IP (apparecchio completo)		68
Colore		66
Materiale		Alluminio
Materiale della copertura		Alluminio
Materiale di fissaggio		Senza copertura
Dimensione treccia Max	mm	Alluminio
Dimensione treccia Min	mm	60
Tipo di montaggio		42
Superf. esposta al vento	m²	Rialzo/Attacco
Numero di moduli LED		0,1264
Fattore di potenza minimo		6
Tipo di sorgente luminosa		0.9500
Sorgente luminosa sostituibile		LED
Cavo		Si
Tolleranza sul consumo di energia	%	Si
Tolleranza al flusso luminoso	%	5
Connessione elettrica		8
Corrente di spunto	A	Connettore impermeabile a 3 poli
Tensione d'ingresso	Vac	65
Intervallo frequenza rete elettrica		220 ... 240
Temperatura di funzionamento Mass.	°C	50 Hz
Temperatura di funzionamento Min.	°C	40
		-35