

Specyfikacje techniczne : Ref. 68550000

Liczba LED								72
Dostępna moc	W							165
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)								Nie
Interfejs kontrola								1-10V
Typ połączenia węzeł/czujnik								1x ANSI C136.41 Nema
Opcje optyki		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K	4000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	19800		21450		22275		10230
Skuteczność świetlna	lm/W	120		130		135	150	62
Prąd LED	mA	350		350		350		700
Trwanie	h					100000		
Żywotność						L90B10		
Stały strumień świetlny (CLO)						Nie		
SDCM						< 3		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)						70		
Znak CE						Tak		
Certyfikat ENEC						Nie		
Klasa ochrony IEC						Klasy I		
Spełnia EU RoHS						Tak		
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)						10		
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)						10		
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)						68		
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)						66		
Kolor						Aluminium		
Materiał						Aluminium		
Materiał klosza						Bez pokrywy		
Materiał mocowania						Aluminium		
Średnica masztu Max	mm					60		
Średnica masztu Min	mm					42		
Sposób montażu						Od góry/Z boku		
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m²					0,1264		
Liczba modułów LED						6		
Minimalny współczynnik mocy						0.9500		
Typ źródła światła						LED		
Źródło świetlne wymienne						Tak		
Kabel						Tak		
Tolerancja pobór energii	%					5		
Tolerancja strumienia świetlnego	%					8		
Połączenie elektryczne						Wodoodporny złącze 3-biegunowe		
Prąd rozruchowy	A					65		
Napięcie wejściowe	Vac					220 ... 240		
Zakres częstotliwości sieci						50 Hz		
Temperatura pracy Maks.	°C					40		
Temperatura pracy Min.	°C					-35		