

Especificações técnicas : Ref. 68550000

Numero de leds									72
Potência	W								165
Dimming preprogramável									Não
Interface de controlo									1-10V
Tipo de ligação nó/sensor									1x ANSI C136.41 Nema
Opções de ópticas									T4
Tipo de lente		P	T2	T3			ME	APZ	SCL
		Lente PC	Lente PC	Lente PC		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	19800		21450		22275		24750	10230
Eficiência luminosa	lm/W	120		130		135		150	62
Consumo do LED	mA	350		350		350		350	700
Duração	h								100000
Vida útil									L90B10
Emissão de luz constante (CLO)									Não
SDCM									< 3
Índice de reprodução de cores (CRI)									70
Marcação CE									Sim
Certificado ENEC									Não
Classe de proteção IEC									Classe I
Cumprimento RoHS/EU									Sim
Grau IK (módulo ótico)									10
Grau IK (luminária completa)									10
Grau IP (módulo ótico)									68
Grau IP (luminária completa)									66
Cor									Alumínio
Material									Aluminio
Material do difusor									Sem difusor
Material de fixação									Aluminio
Dimensão do mastil Max	mm								60
Dimensão do mastil Min	mm								42
Método de montagem									Montagem vertical/lateral
Superf. de frente para o vento	m²								0,1264
Número de módulos LED									6
Fator de potência mínimo									0.9500
Tipo de iluminação									LED
Fonte de luz substituível									Sim
Cabo									Sim
Tolerância do consumo de energia	%								5
Tolerância do fluxo luminoso	%								8
Conexão elétrica									Conector estanque de três polos
Corrente inicial	A								65
Tensão de entrada	Vac								220 ... 240
Frequencia da rede									50 Hz
Temperatura de trabalho Máx.	°C								40
Temperatura de trabalho Mín.	°C								-35