

Especificaciones técnicas

Ref. 68590200

Número de leds		72						
Potencia	W	148						
Dimming preprogramado		Si						
Interfaz de control		Dali 2						
Tipo de conexión del nodo/sensor		1x Zhaga						
Opciones de tipo de ópticas		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K		3000K		4000K	PC Ambar
Flujo luminoso	lm	17760		19240	19980		22200	9176
Eficiencia luminica	lm/W	120		130	135		150	62
Intensidad del LED	mA	330		330	330		330	660
Duración	h	100000						
Vida útil		L90B10						
Flujo luminoso constante (CLO)		Si						
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3						
Índice de reproducción cromática (IRC)		70						
Marcado CE		Si						
Certificado ENEC		No						
Clase protección IEC		Clase II						
Conforme con EU/Rohs		Si						
Grado IK (bloque óptico)		10						
Grado IK (luminaria completa)		10						
Grado IP (bloque óptico)		68						
Grado IP (luminaria completa)		66						
Color		Aluminio						
Material		Aluminio						
Material de la cubierta		Sin cubierta						
Material fijación		Aluminio						
Diámetro del poste Max	mm	60						
Diámetro del poste Min	mm	42						
Tipo de montaje		Entrada superior / lateral						
Superficie enfrentada al viento	m²	0,1264						
Número de módulos LED		6						
Factor de potencia mínimo		0.9500						
Tipo de fuente de luz		LED						
Fuente de luz sustituible		Si						
Cable		Si						
Tolerancia consumo energía	%	5						
Tolerancia flujo luminico	%	8						
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos						
Corriente de arranque	A	77						
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240						
Frecuencia de red		50 Hz						
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40						
Temperatura de funcionamiento Min.	°C	-35						