Technische Spezifikationen

Ref. 68590200

LEDs-Anzahl		72												
Leistung	W	148												
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja												
Steuerschnittstelle		Dali 2												
Anschlussart Knoten/Sensor		1x Zhaga												
Optiktyp Optionen		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber				
Lichtstrom	lm	17760		19240		19980		22200		9176				
Beleuchtungseffizient	lm/W	120		130		135		150		62				
LED-Stromstärke	mA	330		330		330		330		660				
Dauer	h	100000												
Nutzungsdauer		L90B10												
CLO		Ja												
SDCM		< 3												
Farbwiedergabeindex (CRI)		70												
CE Kennzeichnung		Ja												
ENEC Zertifikat		Nicht												
IEC Schutzklasse		Class II												
EU RoHS-konform		Ja												
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10												
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10												
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68												
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66												
Farbe		Aluminium												
Material		Aluminium												
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung												
Befestigungsmaterial		Aluminium												
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60												
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42												
Montageart		Aufsatz/Ansatz												
Fläche für Staudruck	m²	0,1264												
Anzahl der LED-Modul		6												
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500												
Typ der Lichtquelle		LED												
Auswechselbare Lichtquelle		Ja												
Kabel		Ja												
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5												
Lichtstromtoleranz	%	8												
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker												
Einschaltstrom	A	77												
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240												
Netzfrequenz		50 Hz												
Max. Betriebstemperatur	°C	40												
Min. Betriebstemperatur	°C	-35												