Caractéristiques techniques

Ref. 68590200

Nombre de leds		72												
Puissance	W	148												
Dimming préprogrammée		Oui												
Interface de contrôle		Dali 2												
Type de connexion nœud/capteur		1x Zhaga												
Options du type d'optique		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Type de lentille		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC
Options du température de couleur		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber				
Flux lumineux	lm	17760		19240		19980		22200		9176				
Efficacité lumineuse	lm/W	120		130		135		150		62				
Courant de LED	mA	330		330		330		330		660				
Durée	h	100000												
Vie utile		L90B10												
CLO		Oui												
SDCM		< 3												
Indice de rendu de couleur (CRI)		70												
Marquage CE		Oui												
Certification ENEC		Ne pas												
Classe de protection IEC		Classe II												
Conformité EU/Rohs		Oui												
Indice IK (bloc optique)		10												
Indice IK (luminaire complet)		10												
Indice IP (bloc optique)		68												
Indice IP (luminaire complet)		66												
Couleur		Aluminium												
Matière		Aluminium												
Matériau de la verrine		Sans verrine												
Matière de Fixation		Aluminium												
Dimensions du mât Max	mm	60												
Dimensions du mât Min	mm	42												
Mode de pose		Montage vertical/latéral												
Surface au vent	m²	0,1264												
Nombre de modules LED		6												
Facteur de puissance minimum		0.9500												
Type de source lumineuse		LED												
Source lumineuse remplaçable		Oui												
Câble		Oui												
Tolérance de consommation	%	5												
Tolérance de flux lumineux	%	8												
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles												
Courant d'appel	A	77												
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240												
Fréquence secteur		50 Hz												
Température de fonctionnement Max.	°C	40												
Température de fonctionnement Min.	°C	-35												