Specyfikacje techniczne

Ref. 68590200

Liczba LED		72												
Dostępna moc	W	148												
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak												
Interfejs kontrola		Dali 2												
Typ połączenia węzeł/czujnik		1x Zhaga												
Opcje optyki		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Typ soczewek		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber				
Strumień świetlny	lm	17760		19240		19980		22200		9176				
Skuteczność świetlna	lm/W	120		130		135		150		62				
Prąd LED	mA	330		330		330		330		660				
Trwanie	h	100000												
Żywotność		L90B10												
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak												
SDCM		< 3												
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70												
Znak CE		Tak												
Certyfikat ENEC		Nie												
Klasa ochrony IEC		Klasy II												
Spełnia EU RoHS		Tak												
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10												
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10												
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68												
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66												
Kolor		Aluminium												
Materiał		Aluminium												
Materiał klosza		Bez pokrywy												
Materiał mocowania		Aluminium												
Średnica masztu Max	mm	60												
Średnica masztu Min	mm	42												
Sposób montażu		Od góry/Z boku												
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1264												
Liczba modułów LED		6												
Minimalny współczynnik mocy		0.9500												
Typ źródła światła		LED												
Źródło świetlne wymienne		Tak												
Kabel		Tak												
Tolerancja pobór energii	%	5												
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8												
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe												
Prąd rozruchowy	A	77												
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240												
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz												
Temperatura pracy Maks.	°C	40												
Temperatura pracy Min.	°C	-35												